


با ایران توشه
یک قدم جلوتر
باش!



ایران توشه
توشه ای برای موفقیت



ایران توشه، مرجع دانلود فایل های کمک آموزشی دانش آموزان و کنکوری ها



دانلود رایگان آزمون های آزمایشی
قلمچی، خیلی سبز، گاج و ...



دانلود رایگان گام به گام تمامی دروس



دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی
(نوبت اول و دوم) و امتحانات نهایی



دانلود رایگان جزوه های کمک آموزشی
و شب امتحانی

همه چیز
برای موفقیت
تو!

Google

دانلود گام به گام دوازدهم تجربی ایران توشه

دانلود گام به گام دوازدهم تجربی ایران توشه

کافیست هر فایلی که نیاز دارید
را در گوگل به این صورت جستجو کنید:

فایل مورد نیاز + ایران توشه

مثال:

دانلود گام به گام دوازدهم تجربی ایران توشه



irantooshe.ir



t.me/irantooshe



فیزیک ۲ یازدهم - فصل سوم

مغناطیس

فهرست


۱۴	صفحه ۹۵ · آزمایش — آزمایش ۳-۳: آزمایش اورستد ... ۱۲	۱	صفحه ۸۴ · پرسش — پرسش ۱-۳: تشخیص آهن از آهنربا ... ۴
۱۵	صفحه ۹۵ · پرسش — پرسش ۶-۳: جهت جریان در سیم افقی ... ۱۳	۲	صفحه ۸۵ · پرسش — پرسش ۲-۳: شکستن آهنربا و القای مغناطیسی ... ۴
۱۶	صفحه ۹۶ · پرسش — پرسش ۷-۳: میدان اطراف سیم حامل جریان ... ۱۳	۳	صفحه ۸۵ · فعالیت — فعالیت ۱-۳: قطب نما و عقربه مغناطیسی ... ۵
۱۷	صفحه ۹۶ · تمرین — تمرین ۳-۳: میدان دو سیم موازی ... ۱۴	۴	صفحه ۸۶ · پرسش — پرسش ۳-۳: عقربه های مغناطیسی و خطوط میدان ... ۶
۱۸	صفحه ۹۸ · پرسش — پرسش ۸-۳: جهت جریان در حلقه ... ۱۴	۵	صفحه ۸۶ · فعالیت — فعالیت ۲-۳: عقربه ای که گرد آهنربا می چرخد ... ۷
۱۹	صفحه ۹۹ · تمرین — تمرین ۴-۳: جریان لازم برای میدان مغز ... ۱۵	۶	صفحه ۸۷ · آزمایش — آزمایش ۱-۳: طرح خطوط میدان مغناطیسی با براده های آهن ... ۸
۲۰	صفحه ۱۰۰ · تمرین — تمرین ۵-۳: تعداد دورهای سیملوله آرمانی ... ۱۵	۷	صفحه ۸۸ · فعالیت — فعالیت ۳-۳: شیب مغناطیسی ... ۹
۲۱	صفحه ۱۰۰ · فعالیت — فعالیت ۵-۳: خط های میدان با براده آهن ... ۱۶	۸	صفحه ۹۰ · تمرین — تمرین ۱-۳: نیروی مغناطیسی بر ذره باردار ... ۹
۲۲	صفحه ۱۰۱ · فعالیت — فعالیت ۶-۳: آهنربای الکتریکی ... ۱۶	۹	صفحه ۹۰ · پرسش — پرسش ۴-۳: جهت میدان مغناطیسی ... ۱۰
۲۳	صفحه ۱۰۲ · فعالیت — فعالیت ۷-۳: حباب هوا در الک ... ۱۷	۱۰	صفحه ۹۲ · آزمایش — آزمایش ۲-۳: نیروی وارد بر سیم حامل جریان ... ۱۰
۲۴	صفحه ۱۰۳ · پرسش — پرسش ۹-۳: میله های فلزی درون سیملوله ... ۱۷	۱۱	صفحه ۹۳ · پرسش — پرسش ۵-۳: سیم در امتداد میدان ... ۱۱
۲۵	صفحه ۱۰۴ · مسئله — مسئله ۱ (۱-۳ و ۲-۳): قطب ها و جهت میدان ... ۱۸	۱۲	صفحه ۹۳ · تمرین — تمرین ۲-۳: نیروی وارد بر سیم در میدان زمین ... ۱۱
۲۶	صفحه ۱۰۴ · مسئله — مسئله ۲ (۱-۳ و ۲-۳): میدان دو آهنربای یکسان ... ۱۹	۱۳	صفحه ۹۳ · فعالیت — فعالیت ۴-۳: اندازه گیری نیروی وارد بر سیم حامل جریان ... ۱۱
۲۷	صفحه ۱۰۴ · مسئله — مسئله ۳ (۱-۳ و ۲-۳): تعیین قطب ها و مقایسه میدان ... ۲۰		


۲۸ ...	۳۸ صفحه ۱۰۶ مسئله — مسئله ۱۴ (۴-۳): نیروی وارد بر سیم CD	۲۸ ...	۲۸ صفحه ۱۰۴ مسئله — مسئله ۴ (۲-۳ و ۳-۲): آهنربا در پزشکی
۲۹ ...	۳۹ صفحه ۱۰۶ مسئله — مسئله ۱۵ (۴-۳): سیم حامل جریان و نیروسنج‌ها	۲۹ ...	۲۹ صفحه ۱۰۵ مسئله — مسئله ۵ (۳-۳): نوع بار ذره‌ها
۳۰ ...	۴۰ صفحه ۱۰۶ مسئله — مسئله ۱۶ (۵-۳): آهنربای آویزان بالای سیملوله	۳۰ ...	۳۰ صفحه ۱۰۵ مسئله — مسئله ۶ (۳-۳): جهت نیرو بر بار مثبت
۳۰ ...	۴۱ صفحه ۱۰۷ مسئله — مسئله ۱۷ (۵-۳): انتخاب باتری برای عقربه قطب‌نما	۳۱ ...	۳۱ صفحه ۱۰۵ مسئله — مسئله ۷ (۳-۳): جهت سرعت الکترون
۳۱ ...	۴۲ صفحه ۱۰۷ مسئله — مسئله ۱۸ (۵-۳): جذب آهنربا به سیملوله	۳۲ ...	۳۲ صفحه ۱۰۵ مسئله — مسئله ۸ (۳-۳): جریان در حلقه‌ای که می‌چرخد
۳۲ ...	۴۳ صفحه ۱۰۷ مسئله — مسئله ۱۹ (۵-۳): دو سیم موازی و نقطه A	۳۳ ...	۳۳ صفحه ۱۰۵ مسئله — مسئله ۹ (۳-۳): پروتون در میدان یکنواخت
۳۲ ...	۴۴ صفحه ۱۰۷ مسئله — مسئله ۲۰ (۵-۳): میدان درون سیملوله	۳۴ ...	۳۴ صفحه ۱۰۵ مسئله — مسئله ۱۰ (۳-۳): الکترون و نیروی بیشینه
۳۳ ...	۴۵ صفحه ۱۰۷ مسئله — مسئله ۲۱ (۵-۳): دو سیملوله هم‌محور	۳۵ ...	۳۵ صفحه ۱۰۵ مسئله — مسئله ۱۱ (۳-۳): انتخاب‌گر سرعت
۳۳ ...	۴۶ صفحه ۱۰۷ مسئله — مسئله ۲۲ (۶-۳): نوع ماده فرومغناطیس	۳۶ ...	۳۶ صفحه ۱۰۶ مسئله — مسئله ۱۲ (۴-۳): جهت نیرو بر سیم حامل جریان
۳۴ ...	۴۷ صفحه ۱۰۸ مسئله — مسئله ۲۳ (۶-۳): نقشه مفهومی مواد مغناطیسی	۳۷ ...	۳۷ صفحه ۱۰۶ مسئله — مسئله ۱۳ (۴-۳): میله رسانا در شکاف آهنربا

فرض کنید دو میله کاملاً مشابه، یکی از جنس آهن و دیگری آهنربا در اختیار دارید. با گفت و گو در گروه خود، روشی را پیشنهاد کنید که با استفاده از آن و بدون استفاده از هیچ وسیله دیگر، بتوان میله‌ای را که از جنس آهنرباست مشخص کرد.

- یک سر میله اول را به وسط میله دوم نزدیک می‌کنیم. وسط یک آهنربا تقریباً هیچ خاصیت مغناطیسی ندارد، ولی نزدیکی دو سر آن (قطب‌ها) نیروی ربایشی قوی دارد.
- اگر میله اول جذب میله دوم شود، قطب میله اول در حال جذب کردن وسط میله آهنی است؛ پس میله اول آهنرباست و میله دوم آهن.
 - اگر جذبی دیده نشود، وسط میله دوم آهنربا است (وسط آهنربا نیرو وارد نمی‌کند)؛ پس میله دوم آهنرباست و میله اول آهن.
 - برای اطمینان می‌توان آزمایش را برعکس (سر میله دوم به وسط میله اول) تکرار کرد: فقط در حالتی که سر آهنربا به وسط آهن نزدیک شود، جذب قوی رخ می‌دهد.

- ۱- دریافت خود را از شکل الف بیان کنید.
- ۲- در علوم هشتم با پدیده القای مغناطیسی آشنا شدید. با توجه به شکل ب این پدیده را توضیح دهید و بیان کنید چرا در پدیده القای مغناطیسی همواره جذب وجود دارد؟





۱- هر بار که آهنربا را به دو تکه می‌شکنیم، هر تکه خود یک آهنربای کامل با دو قطب N و S است. این کار را هر قدر ادامه دهیم، باز هم به قطب تنها (تک‌قطبی) نمی‌رسیم؛ قطب‌های مغناطیسی همواره به صورت زوج (دوقطبی) وجود دارند.

۲- وقتی سوزن آهنی به یکی از قطب‌های آهنربا (در شکل ب، قطب S) نزدیک می‌شود، میدان آهنربا قطب‌های مغناطیسی اتم‌های آهن را هم جهت می‌کند و سوزن آهنربا می‌شود؛ انتهای نزدیک به قطب S آهنربا، قطب N و انتهای دیگر (نوک) قطب S می‌شود. نوک سوزن نیز به همین ترتیب واشرهای آهنی را آهنربا می‌کند و آن‌ها آویزان می‌مانند. این پدیده را القای مغناطیسی می‌نامند.


علت جذب همیشگی: قطبی که در جسم آهنی نزدیک‌تر به آهنربا القا می‌شود، همواره ناهمنام قطب آهنرباست و به آن نزدیک‌تر است؛ قطب هم‌نام که دورتر القا می‌شود، در میدان ضعیف‌تری قرار دارد. پس نیروی جاذبه از نیروی دافعه بزرگ‌تر است و برآیند، همیشه ربایشی است.

فعالیت

صفحه ۸۵

۳

یکی از قطب‌های یک آهنربای میله‌ای را به یک عقربه مغناطیسی نزدیک کنید (شکل روبه‌رو). آنچه را می‌بینید توضیح دهید. با دور کردن آهنربا از قطب‌نما چه اتفاقی می‌افتد؟ دلیل آن را شرح دهید. در صورتی که قطب‌نما در اختیار ندارید، یک سوزن ته‌گرد مغناطیسی شده، درون ظرفی شناور سازید. به این ترتیب، سوزن ته‌گرد مانند عقربه مغناطیسی یک قطب‌نما رفتار می‌کند.




با نزدیک کردن قطب S آهنربا، سر N عقربه به سوی آن می‌چرخد (قطب‌های ناهمنام یکدیگر را جذب می‌کنند)؛ اگر قطب N آهنربا را نزدیک کنیم، سر S عقربه جذب و سر N آن دفع می‌شود. عقربه یک آهنربای کوچک است و در میدان آهنربای نزدیک در راستای خط‌های میدان قرار می‌گیرد.

با دور کردن آهنربا، اثر میدان آن بر عقربه ناچیز می‌شود و عقربه دوباره در میدان مغناطیسی زمین قرار می‌گیرد و سر N آن به سوی شمال جغرافیایی برمی‌گردد.

سوزن مغناطیسی شناور بر آب نیز چون آهنربای کوچکی است که آزادانه می‌چرخد؛ بنابراین مانند قطب‌نما در راستای شمال - جنوب قرار می‌گیرد و با نزدیک کردن آهنربا مانند عقربه رفتار می‌کند.


۱- شکل روبه‌رو، یک آهنربای میله‌ای و تعدادی عقربه مغناطیسی را نشان می‌دهد. (الف) کدام سر آهنربا قطب N و کدام سر قطب S است؟ (ب) جهت‌گیری عقربه‌های مغناطیسی را در دیگر مکان‌های روی شکل تعیین کنید.

۲- شکل روبه‌رو، خطوط میدان مغناطیسی در ناحیه‌ای از فضا را نشان می‌دهد. بردار میدان مغناطیسی را در هر یک از نقطه‌های روی شکل رسم کنید. به اندازه و جهت بردار میدان در هر نقطه توجه کنید.




۱- الف) سر N عقربه همواره در جهت میدان قرار می‌گیرد. در شکل، عقربه زیر آهنربا به سمت چپ است؛ خطوط میدان در بیرون آهنربا از قطب N خارج و به قطب S وارد می‌شوند، پس در کنار آهنربا از N به سمت S است. بنابراین سر راست آهنربا قطب N و سر چپ آن قطب S است.

ب) عقربه بالای آهنربا مانند عقربه پایین به سمت چپ؛ عقربه سمت چپ آهنربا (کنار قطب S) و عقربه سمت راست (کنار قطب N) هر دو به سمت راست (سر N عقربه) قرار می‌گیرند (شکل زیر).



۲- بردار میدان در هر نقطه بر خط میدان مماس و هم جهت با پیکان خط است (در شکل به سمت بالا و چپ). اندازه میدان هر جا خطوط فشرده‌تر باشند بزرگ‌تر است؛ پس بردار در نقطه a از همه بلندتر، در b متوسط و در c (که خطوط از هم دورترند) کوتاه‌تر رسم می‌شود.




نشان
رسم

فعالیت

صفحه ۸۶


۵

یک آهنربای میله‌ای را روی سطح افقی میزی قرار دهید. یک قطب‌نما یا عقربه مغناطیسی را مقابل یکی از قطب‌های آهنربا قرار دهید. عقربه را روی مسیری دایره‌ای شکل دور آهنربا، به آرامی حرکت دهید (شکل روبه‌رو) تا یک دور کامل دور آهنربا بچرخد و به جای اولش برگردد.
الف) جهت‌گیری عقربه را در نقطه‌های ۱ تا ۸، روی شکل نشان دهید.
ب) در این حرکت، عقربه چند دور پیرامون محور خودش می‌چرخد؟



الف) سر N عقربه همواره در جهت میدان مغناطیسی آهنربا در آن نقطه است (شکل زیر؛ قطب N آهنربا در سمت راست است):

- نقطه ۱ (روبه‌روی قطب N): به سمت راست، یعنی دور از آهنربا.
- نقطه‌های ۲ و ۶: تقریباً رو به بالا.
- نقطه‌های ۳ و ۷: به سمت چپ، یعنی موازی آهنربا و از N به S.
- نقطه‌های ۴ و ۸: تقریباً رو به پایین.
- نقطه ۵ (روبه‌روی قطب S): به سمت راست، یعنی به سمت آهنربا.



ب) جهت عقربه در طول یک دور کامل حول آهنربا، دو دور کامل ($360^\circ \times 2$ درجه) می‌چرخد؛ یعنی عقربه دو دور پیرامون محور خودش می‌زند.

آزمایش

صفحه ۸۷

۶

یکی از آهنرباهای میله‌ای را روی میز قرار دهید و صفحه شیشه‌ای (یا مقوایی) را روی آن بگذارید. به کمک نمک پاش، کمی براده آهن را به طور یکنواخت روی شیشه (مقوا) بپاشید. چند ضربه آرام به صفحه شیشه‌ای بزنید تا براده‌های آهن در راستای خط‌های میدان مغناطیسی قرار گیرند. طرحی که روی صفحه شیشه‌ای بدیدار می‌شود، نقشه‌ای از خط‌های میدان مغناطیسی یک آهنربای میله‌ای است (شکل الف). مراحل بالا را برای دو آهنربای میله‌ای که به ترتیب: قطب‌های ناهمنام و قطب‌های همنام آنها به یکدیگر نزدیک‌اند انجام دهید (شکل‌های ب و پ).

نتیجه: براده‌های آهن در میدان مغناطیسی آهنربا می‌شوند و مانند عقربه‌های کوچک در راستای خط‌های میدان قرار می‌گیرند.


- یک آهنربای میله‌ای: براده‌ها از یک قطب بیرون می‌آیند، خطوطی بسته و خمیده تا قطب دیگر می‌سازند؛ نزدیک قطب‌ها براده‌ها متراکم‌ترند (میدان قوی‌تر است).
- دو قطب ناهمنام روبه‌رو: براده‌ها مستقیماً از قطب N به قطب S می‌روند و خط‌ها بین دو قطب به هم نزدیک‌اند (جذب).
- دو قطب همنام روبه‌رو: خطوط یکدیگر را دفع می‌کنند، در میانه دو قطب براده‌ای دیده نمی‌شود (میدان تقریباً صفر) و خطوط به طرفین خم می‌شوند (دفع).

وقتی یک سوزن مغناطیسی شده یا یک عقربه مغناطیسی را از وسط آن آویزان می‌کنیم در بیشتر نقاط زمین، به طور افقی قرار نمی‌گیرد و امتداد آن با سطح افقی زمین زاویه می‌سازد. به این زاویه، شیب مغناطیسی گفته می‌شود. برای یافتن شیب مغناطیسی محلی که در آن زندگی می‌کنید درست به وسط یک سوزن مغناطیسی شده یا یک عقربه مغناطیسی بزرگ، نخ را ببندید و آن را آویزان کنید. پس از تعادل، به کمک نقاله، زاویه‌ای را اندازه بگیرید که امتداد سوزن یا عقربه مغناطیسی با راستای افق می‌سازد. عدد به دست آمده، شیب مغناطیسی محل زندگی شماست. چنانچه در آزمایشگاه مدرسه شیب‌سنج مغناطیسی موجود باشد می‌توانید از آن نیز استفاده کنید.

نمونه نتیجه: در این آزمایش، سوزن مغناطیسی آویخته شده در امتداد خط میدان مغناطیسی زمین قرار می‌گیرد؛ سر N آن به سمت پایین (رو به زمین) خم می‌شود و با افق زاویه می‌سازد. برای مثال، برای یک شهر در مرکز ایران، زاویه اندازه‌گیری شده حدود 50° به دست می‌آید. مطابق پاورقی کتاب، شیب مغناطیسی در ایران از حدود 40° در مناطق جنوبی تا حدود 60° در مناطق شمال غربی تغییر می‌کند، پس عددی در این بازه (بسته به محل شما) قابل قبول است.

(این آزمایش، با ابزار و محل هر دانش‌آموز، نتیجه عددی متفاوتی می‌دهد؛ مقدار بالا نمونه است.)

- ۱- بر پروتونی که با زاویه $\theta = 30^\circ$ نسبت به میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازه $B = 320 \text{ G}$ در حرکت است نیرویی به اندازه $F = 5.12 \times 10^{-14} \text{ N}$ وارد می‌شود. تندی پروتون چند کیلومتر بر ثانیه است؟
- ۲- سه ذره، هر کدام با بار $q = 6.15 \text{ nC}$ و تندی $v = 46 \text{ m/s}$ ، در میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازه $B = 0.165 \text{ T}$ در حرکت‌اند (شکل روبه‌رو). اندازه نیروی وارد بر هر ذره را حساب کنید.



- ۱- بار پروتون $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ و $B = 320 \text{ G} = 0.032 \text{ T}$ است. از $F = |q| v B \sin \theta$ داریم:

$$v = F / (|q| B \sin \theta) = 5.12 \times 10^{-14} \text{ N} / (1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 0.032 \text{ T} \times \sin 30^\circ) \\ = 5.12 \times 10^{-14} / (2.56 \times 10^{-21}) = 2 \times 10^7 \text{ m/s}$$

تندی پروتون برابر $2 \times 10^7 \text{ m/s} = 2 \times 10^4 \text{ km/s}$ (۲۰ هزار کیلومتر بر ثانیه) است.

- ۲- ابتدا $|q| v B = (6.15 \times 10^{-9} \text{ C})(46 \text{ m/s})(0.165 \text{ T}) \approx 4.67 \times 10^{-8} \text{ N}$ سپس:

ذره	θ زاویه	$\sin \theta$	$F = q v B \sin \theta$
-----	----------------	---------------	---------------------------


$2.33 \times 10^{-8} \text{ N}$	0.5	30°	اول
$4.67 \times 10^{-8} \text{ N}$	1	90°	دوم
$2.33 \times 10^{-8} \text{ N}$	0.5	150°	سوم

پرسش

صفحه ۹۰

۹

الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی در حرکت است. با توجه به شکل، جهت میدان B کدام است؟ (بالا / راست / درون سو / برون سو)



جهت میدان درون سو است.

دلیل: بار الکترون منفی است؛ پس جهت نیرو خلاف جهت $v \times B$ است. چون نیرو به سمت چپ است، جهت $v \times B$ باید به سمت راست باشد. با سرعت رو به پایین، فقط وقتی B درون سو باشد، $v \times B$ به سمت راست می شود (انگشتان راست در جهت v، خم شده به سوی B درون سو، شست به راست). پس نیرو بر الکترون به چپ خواهد بود.

آزمایش

صفحه ۹۲

۱۰

مداری مطابق شکل الف ببندید تا جریان از سیم مسی بگذرد. آنچه را که مشاهده می کنید، در گروه خود به بحث بگذارید.

مدار را قطع کنید و جهت جریان را تغییر داده و مراحل بالا را دوباره انجام دهید. نتیجه آزمایش را به کلاس گزارش دهید.


- با برقراری جریان، سیم مسی ضخیم که میان قطب های آهنربای نعلی شکل آویزان است، از جای خود منحرف می شود (تاب می خورد)؛ یعنی آهنربا نیرویی بر سیم حامل جریان وارد می کند.
- با قطع جریان، نیرو صفر می شود و سیم به حالت قائم برمی گردد.
- با وارونه کردن جهت جریان (یا جابه جا کردن قطب های آهنربا) جهت انحراف سیم نیز برعکس می شود.
- نتیجه: بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی نیرو وارد می شود؛ این نیرو بر سیم و بر میدان عمود است و جهتش را با قاعده دست راست می توان یافت. با افزایش جریان، انحراف سیم بیشتر می شود.

اگر در شکل ۳-۱۳ سیم حامل جریان در امتداد میدان مغناطیسی قرار گیرد، نیروی مغناطیسی وارد بر آن چقدر خواهد بود؟ در چه حالتی بزرگی این نیرو بیشینه می‌شود؟

اگر سیم در امتداد میدان باشد، زاویه θ بین سیم و میدان صفر (یا 180°) است، پس $\sin \theta = 0$ و $F = I \ell B \sin \theta$ ؛ $\theta = 0$ ؛ نیرویی وارد نمی‌شود.

بزرگی نیرو وقتی بیشینه است که $\sin \theta = 1$ یعنی $\theta = 90^\circ$ ؛ سیم عمود بر خطوط میدان باشد و در این حالت $F_{\max} = I \ell B$ است.

سیم مستقیمی به طول $2/4\text{m}$ حامل جریان $2/5\text{A}$ از شرق به غرب است. اندازه میدان مغناطیسی زمین در محل این سیم 45°G و جهت آن از جنوب به شمال است. اندازه و جهت نیروی مغناطیسی وارد بر این سیم را تعیین کنید.



$B = 0.45\text{ G} = 0.45 \times 10^{-4}\text{ T} = 4.5 \times 10^{-5}\text{ T}$ ؛ سیم عمود بر میدان است ($\theta = 90^\circ$):

$$F = I \ell B \sin \theta = (2.5\text{ A})(2.4\text{ m})(4.5 \times 10^{-5}\text{ T})(1) = 2.7 \times 10^{-4}\text{ N}$$

جهت: جریان به سمت غرب و میدان به سمت شمال است. با قاعده دست راست (چهار انگشت در جهت جریان، خم شده به سوی میدان، شست جهت نیرو را نشان می‌دهد) نیرو **رو به پایین** (به طرف زمین) است. (در شکل کتاب: B درون سو و I به چپ؛ نیرو به سمت پایین صفحه.)

آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان نیروی وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی درون میدان مغناطیسی را اندازه‌گیری کرد. در صورت لزوم، برای اجرای این آزمایش می‌توانید از ترازوهای دیجیتالی (رقمی) با دقت 0.01g استفاده کنید.

طرح پیشنهادی (بر پایه قانون سوم نیوتون):

۱. یک آهنربای نعلی یا دو آهنربای قوی با یک بست فلزی را روی کفه ترازوی دیجیتالی بگذارید و ترازو را صفر کنید.

2. ○ یک سیم مستقیم (با طول l معلوم) را به کمک پایه و گیره طوری ثابت کنید که افقی، در میان قطب‌ها و عمود بر میدان B باشد و به کفه ترازو یا آهنربا نخورد. سیم را با رئوستا، آمپرسنج و باتری در یک مدار ببندید.
3. ○ با بستن مدار، آهنربا نیروی F بر سیم وارد می‌کند و سیم نیز نیروی هم‌اندازه و در خلاف جهت بر آهنربا وارد می‌کند؛ عدد ترازو به اندازه Δm تغییر می‌کند و $F = \Delta m \cdot g$ است.
4. ○ جریان I را با آمپرسنج بخوانید و برای چند جریان مختلف آزمایش را تکرار کنید؛ Δm با I متناسب است. با معلوم بودن l و I می‌توان $B = F / (Il)$ را نیز به دست آورد.
5. ○ برای بررسی عوامل دیگر، طول سیم داخل میدان یا زاویه سیم با میدان را عوض و نتیجه را با رابطه $F = IlB \sin \theta$ مقایسه کنید.

آزمایش


صفحه ۹۵

۱۴

با توجه به جهت‌گیری عقربه در نقطه‌های مختلف صفحه مقوایی، چند خط میدان مغناطیسی را رسم کنید. این آزمایش را بار دیگر با جریانی در جهت مخالف تکرار کنید. به کمک چند باتری دیگر یا با تغییر مقاومت رئوستا، تحقیق کنید که افزایش یا کاهش جریان چه تأثیری در نتیجه آزمایش دارد؟ نتیجه این آزمایش را در گروه خود بحث کنید و آن را به کلاس گزارش دهید.

- قبل از برقراری جریان، همه عقربه‌ها در راستای میدان زمین (شمال - جنوب) قرار دارند. پس از وصل مدار، عقربه‌ها منحرف می‌شوند و بر دایره‌هایی به مرکز سیم مماس قرار می‌گیرند؛ پس خط‌های میدان حاصل از سیم راست حامل جریان، دایره‌هایی هم‌مرکز و عمود بر سیم (با مرکز روی سیم) هستند.
- با وارونه کردن جهت جریان، جهت همه عقربه‌ها برعکس می‌شود؛ یعنی جهت میدان با جهت جریان تغییر می‌کند.
- با افزایش جریان (باتری بیشتر یا کاهش مقاومت رئوستا)، انحراف عقربه‌ها بیشتر می‌شود و آن‌ها بیشتر در راستای مماس بر دایره قرار می‌گیرند (میدان قوی‌تر می‌شود)؛ با کاهش جریان انحراف کمتر می‌شود.
- نتیجه: جریان الکتریکی در اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند؛ جهت آن را با قاعده دست راست (شست در جهت جریان، چهار انگشت خم شده جهت میدان) می‌توان تعیین کرد و اندازه آن با جریان افزایش و با دور شدن از سیم کاهش می‌یابد.


شکل روبه‌رو، جهت میدان مغناطیسی در اطراف یک سیم افقی و مستقیم حامل جریان را نشان می‌دهد. در ناحیه بالای سیم، جهت میدان مغناطیسی درون سو و در ناحیه پایین آن برون سو است. جهت جریان را در سیم تعیین کنید.



جهت جریان در سیم از راست به چپ است.

با قاعده دست راست: وقتی شست در جهت جریان باشد، چهار انگشت جهت چرخش خط‌های میدان را نشان می‌دهد. اگر جریان به سمت چپ باشد، انگشتان در بالای سیم به درون صفحه و در زیر سیم به بیرون صفحه می‌روند که با شکل سازگار است. (اگر جریان به راست بود، میدان بالای سیم برون سو می‌شد.)

دریافت خود را از شکل‌های الف و ب بیان کنید. در بیان خود، به چگونگی تغییر جهت و اندازه میدان B در اطراف سیم حامل جریان اشاره کنید.



- شکل الف: بردارهای میدان در نقطه‌های روی یک دایره به مرکز سیم، بر آن دایره مماس‌اند و جهت آن‌ها (برای جریان درون سو) ساعتگرد است؛ یعنی جهت میدان در هر نقطه بر شعاع واصل به سیم عمود است.
- شکل ب: خط‌های میدان دایره‌های هم‌مرکز با سیم‌اند. هرچه از سیم دورتر می‌شویم، دایره‌ها از هم دورتر (خطوط کم‌تراکم‌تر) و بردارهای میدان کوتاه‌تر می‌شوند؛ یعنی اندازه B با افزایش فاصله از سیم کم می‌شود.


- اگر جهت جریان عوض شود، جهت چرخش میدان نیز وارونه می‌شود (برای جریان برون سو، پادساعتگرد).
- اندازه میدان با جریان افزایش می‌یابد.

تمرین

صفحه ۹۶

۱۷

جهت میدان مغناطیسی برابند (خالص) را ناشی از سیم‌های موازی و بلند حامل جریان را در هر یک از نقطه‌های a ، b و c پیدا کنید. نقطه b در فاصله مساوی از دو سیم قرار دارد.



جریان در هر دو سیم به سمت راست و هم‌اندازه است. با قاعده دست راست، هر سیم در بالای خود میدان برون سو و در پایین خود میدان درون سو ایجاد می‌کند.


- نقطه a (بالای هر دو سیم): میدان هر دو سیم برون سو است؛ برابند **برون سو** (بیشینه).
- نقطه b (میان دو سیم، هم‌فاصله): میدان سیم بالا درون سو و میدان سیم پایین برون سو، هم‌اندازه است؛ برابند **صفر**.
- نقطه c (پایین هر دو سیم): میدان هر دو سیم درون سو است؛ برابند **درون سو**.

پرسش


صفحه ۹۸

۱۸

شکل روبه‌رو، یک حلقه حامل جریان را نشان می‌دهد که جهت خط‌های میدان مغناطیسی درون و بیرون آن نشان داده شده است. جهت جریان را در این حلقه تعیین کنید.



میدان در درون حلقه درون سو است. با قاعده دست راست (چهار انگشت در جهت جریان حلقه، شست جهت میدان درون حلقه): برای آنکه شست به درون صفحه باشد، انگشتان باید در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخند؛ پس جریان در حلقه **ساعتگرد** است (شکل زیر). (میدان بیرون حلقه نیز برون سو می‌شود که با شکل سازگار است).



تمرین

صفحه ۹۹

۱۹

اندازه میدان مغناطیسی دور سر انسان حدود $3 \times 10^{-8} \text{ T}$ اندازه‌گیری شده است. اگرچه جریان‌هایی که این میدان را به وجود می‌آورند بسیار پیچیده‌اند، ولی با در نظر گرفتن این جریان‌ها به صورت یک حلقه‌ای دایره‌ای به قطر 16 cm (پهنای یک سر نوعی) می‌توان بزرگی جریان الکتریکی را تخمین زد. جریان لازم برای ایجاد این میدان در مرکز حلقه چقدر است؟

$$B = \mu_0 I / (2R) \text{ از } R = 16 \div 2 = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m} \text{ و } B = 3 \times 10^{-8} \text{ T} = 3 \times 10^{-12} \text{ T}$$

$$I = 2 R B / \mu_0 = 2 \times 0.08 \text{ m} \times 3 \times 10^{-12} \text{ T} / (4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}) \\ \approx 4.8 \times 10^{-13} / 1.257 \times 10^{-6} \approx 3.8 \times 10^{-7} \text{ A}$$

جریان لازم حدود $3.8 \times 10^{-7} \text{ A}$ (نزدیک 0.4 میکروآمپر) است.

تمرین

صفحه ۱۰۰

۲۰

سیملوله آرمانی‌ای به طول 40.0 cm چنان طراحی شده است که جریان بیشینه‌ای به شدت $1/2 \text{ A}$ می‌تواند از آن بگذرد. با عبور این جریان از سیملوله، اندازه میدان مغناطیسی درون و دور از لبه‌ها 270 G می‌شود. تعداد دورهای سیملوله چقدر باید باشد؟

$$B = \mu_0 N I / \ell \text{ از } B = 270 \text{ G} = 0.027 \text{ T} \text{ و } I = 1.2 \text{ A}, \ell = 40.0 \text{ cm} = 0.400 \text{ m}$$

$$N = B \ell / (\mu_0 I) = (0.027 \text{ T})(0.400 \text{ m}) / [(4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A})(1.2 \text{ A})] \\ = 0.0108 / (1.508 \times 10^{-6}) \approx 7.16 \times 10^3$$

تعداد دورهای سیملوله باید حدود ۷۱۶۰ دور (تقریباً 7.2×10^3) باشد.

آزمایشی را طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان با استفاده از براده آهن، طرح خط‌های میدان مغناطیسی را در اطراف یک سیم بلند (شکل الف)، یک حلقه دایره‌ای (شکل ب) و یک سیم‌لوله حامل جریان (شکل پ) ایجاد کرد.

۱. یک صفحه مقوایی یا شیشه‌ای را افقی نگه دارید؛ سیم بلند را به‌طور عمودی از سوراخی در صفحه عبور دهید (برای حلقه و سیم‌لوله، حلقه یا سیم‌لوله را طوری سوار کنید که صفحه از میان آن بگذرد).
۲. مدار را با باتری، رئوستا و کلید ببندید و جریان نسبتاً زیادی برقرار کنید.
۳. براده آهن را به‌طور یکنواخت روی صفحه بپاشید و با ضربه‌های آرام به صفحه بزنید.
۴. براده‌ها در امتداد خط‌های میدان قرار می‌گیرند: برای سیم راست، دایره‌های هم‌مرکز؛ برای حلقه، خطوطی دایره‌ای در نزدیکی سیم که در داخل حلقه تقریباً راست و به هم نزدیک و موازی محور حلقه‌اند؛ برای سیم‌لوله، خطوط بسیار متراکم و موازی درون آن و خطوطی شبیه آهنربای میله‌ای در بیرون.

قسمتی از سیم نازک روکش‌داری را دور میخ آهنی نسبتاً بلندی بپیچید و مداری مطابق شکل دهید. با تغییر مقاومت رئوستا، جریان عبوری از مدار را تغییر دهید.
الف) بررسی کنید برای جریان‌های متفاوت، آهنربای الکتریکی چه تعداد گیره آهنی را می‌تواند بلند کند.
ب) اگر تعداد دورهای سیم دو برابر شود، نتیجه کار چه تفاوتی خواهد داشت؟

الف) با افزایش جریان (کم کردن مقاومت رئوستا) میدان سیم‌لوله دور میخ و در نتیجه آهنربایی شدن میخ بیشتر می‌شود و تعداد گیره‌های بلندشده افزایش می‌یابد؛ با کاهش جریان، تعداد کمتر می‌شود. (در عمل با حدود دو برابر شدن جریان، تعداد گیره‌ها بیشتر می‌شود).

ب) چون $B = \mu_0 N I / l$ است، با دو برابر شدن تعداد دورهای سیم (در همان طول و با جریان یکسان) میدان نیز تقریباً دو برابر می‌شود؛ آهنربای الکتریکی قوی‌تر می‌شود و گیره‌های بیشتری (تقریباً دو برابر) را بلند می‌کند.

یک لوله آزمایش را تا نزدیکی لبه آن از الکل طبی (اتانول ۹۶ درجه) پر کنید. در لوله را ببندید و آن را به طور افقی قرار دهید. مطابق شکل، یک آهنربای نئودیمیم را بالای حباب هوای درون لوله بگیرید و به آرامی آهنربا را حرکت دهید. دلیل آنچه مشاهده می کنید به گفت و گو در گروه خود بگذارید.

مشاهده: وقتی آهنربا را روی لوله حرکت می دهیم، حباب هوا همراه آهنربا در لوله جابه جا می شود و به آهنربا نزدیک می شود.

دلیل: الکل (اتانول) ماده دیامغناطیس است و در حضور میدان قوی آهنربا از آن دور می شود (دفع می شود)؛ هوای حباب (به دلیل اکسیژن) پارامغناطیس و ضعیف جذب شونده است. پس الکل از ناحیه میدان قوی کنار می رود و حباب که نسبت به الکل «کمتر دفع می شود»، جای آن را می گیرد و به سمت آهنربا می رود.

این فایل توسط سایت ایران توشه تهیه شده است.


irantooshe.ir



دو میله فلزی بلند مطابق شکل روبه رو درون سیملوله ای که دور یک قوطی مقوایی پیچیده شده است قرار دارند. با بستن کلید و عبور جریان از این سیملوله، مشاهده می شود که دو میله از یکدیگر دور می شوند. وقتی کلید باز و جریان در مدار قطع می شود، میله ها به محل اولیه باز می گردند.

الف) چرا با عبور جریان از پیچه، میله ها از یکدیگر دور می شوند؟

ب) با دلیل توضیح دهید میله های فلزی از نظر مغناطیسی در کدام دسته قرار می گیرند.



الف) جریان در سیملوله میدان مغناطیسی هم جهتی در درون آن ایجاد می کند. این میدان هر دو میله را آهنربا می کند (القای مغناطیسی) و آن ها قطب های هم جهت می گیرند: دو سر هم سوی میله ها هم نام می شوند. چون قطب های هم نام یکدیگر را می رانند، میله ها از هم دور می شوند.


ب) میله‌ها با حذف میدان (قطع جریان) خاصیت آهنربایی خود را از دست می‌دهند و به جای اول بازمی‌گردند؛ پس فرومغناطیس **نرم** هستند. (مواد فرومغناطیس سخت پس از قطع میدان، آهنربایی خود را حفظ می‌کنند.)

مسئله

صفحه ۱۰۴


۲۵

با توجه به جهت‌گیری عقربه‌های مغناطیسی در شکل زیر، قطب‌های آهنربای میله‌ای و جهت خط‌های میدان مغناطیسی را تعیین کنید.



سر N هر عقربه در جهت میدان است. هر دو عقربه به سمت چپ‌اند. عقربه سمت راست آهنربا به سوی آهنربا (به چپ) اشاره می‌کند، یعنی خط‌های میدان وارد این سر می‌شوند؛ پس **سر راست آهنربا قطب S** است. عقربه سمت چپ در جهتی دور از آهنربا اشاره می‌کند؛ یعنی خط‌ها از این سر خارج می‌شوند و **سر چپ قطب N** است.

خط‌های میدان در بیرون آهنربا از N خارج و به S وارد می‌شوند و در درون آهنربا از S به N اند (شکل زیر).




شکل زیر، خط‌های میدان را در نزدیکی دو آهنربای میله‌ای یکسان نشان می‌دهد.

الف) دربارهٔ میدان مغناطیسی در نقطهٔ A چه می‌توان گفت؟


ب) با رسم شکل نشان دهید عقربهٔ قطب‌نما در نقطه‌های B و C به ترتیب در کدام جهت قرار می‌گیرد؟

پ) اگر مانند شکل زیر یکی از آهنرباها را بچرخانیم تا جای قطب‌های آن عوض شود، خطوط میدان مغناطیسی را در ناحیهٔ نقطه چین رسم کنید.




الف) نقطهٔ A وسط دو قطب هم‌نام S است. میدان دو قطب هم‌نام و هم‌اندازه (و هم‌فاصله) در A هم‌اندازه و در خلاف جهت یکدیگرند؛ پس میدان برآیند در A صفر است (نقطهٔ خنثی).

ب) سر N عقربه در جهت میدان قرار می‌گیرد: در نقطهٔ B (بالا و سمت راست) عقربه تقریباً رو به بالا (کمی متمایل به چپ) و در نقطهٔ C (زیر آهنربای چپ) عقربه تقریباً افقی و به سمت راست (از قطب N به سوی قطب S آهنربای چپ) قرار می‌گیرد.



پ) با چرخاندن یکی از آهنرباها، دو قطب هم نام (S و S) روبه روی هم قرار می گیرند (دفع): خط های هر قطب از قطب N بیرون می آیند و به قطب S همان آهنربا باز می گردند؛ خط ها یکدیگر را قطع نمی کنند و در وسط، هیچ خطی از ناحیه میانی نمی گذرد (میدان در وسط صفر است) (شکل زیر).




مسئله

صفحه ۱۰۴

۲۷

الف) آهنربای میله ای با قطب های نامشخص در اختیار داریم. دست کم دو روش برای تعیین قطب های این آهنربا بیان کنید.

ب) خط های میدان مغناطیسی بین دو آهنربا در شکل زیر نشان داده شده است. اندازه میدان مغناطیسی را در نزدیکی قطب های آهنرباها با هم مقایسه کنید.



توشه ای برای موفقیت

الف)

- آهنربا را از وسط با نخ آویزان می کنیم تا آزادانه بچرخد؛ پس از ایستادن، سری که به سمت شمال جغرافیایی است قطب N و سر دیگر قطب S است.
- قطب نما را به آهنربا نزدیک می کنیم؛ سر N عقربه به سمت قطب S آهنربا می چرخد و از قطب N دور می شود.
- قطب های آهنربایی دیگر را که قطب هایش معلوم است نزدیک می کنیم؛ هرگاه دفع شود هم نام و هرگاه جذب شود ناهم نام اند.
- براده آهن یا خط های میدان را بررسی کرده و با یک سیملوله حامل جریان که قطب هایش با قاعده دست راست معلوم است، مقایسه می کنیم.

ب) هر جا خط‌های میدان به هم نزدیک‌تر (متراکم‌تر) باشند میدان قوی‌تر است. در نزدیکی قطب‌ها خط‌ها بسیار متراکم‌اند؛ پس میدان در نزدیکی قطب‌ها از نقاط دورتر بزرگ‌تر است. در شکل، در نزدیکی دو قطب S خط‌ها به یک اندازه متراکم‌اند، پس اندازه میدان در نزدیکی قطب‌های دو آهنربا تقریباً یکسان است؛ و در وسط فاصله آن‌ها میدان به صفر می‌رسد.

مسئله

صفحه ۱۰۴

۲۸

کودکی یک قطعه کوچک آهنی را بلعیده است. پزشک می‌خواهد آن را با دستگاه شکل زیر بیرون بیاورد.

الف) هنگامی که آهنربای دائمی به نوک ثابت آهنی نزدیک می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟


ب) ساختن نوک ثابت آهن چه مزیتی دارد؟

پ) این وسیله را باید به درون گلوی کودک وارد و به سوی فلز بلعیده شده هدایت کرد؛ چرا غلاف باید

انعطاف‌پذیر باشد؟

ت) پزشک می‌خواهد یک گیره آهنی کاغذ و یک واشر آلومینیومی را از گلوی کودک بیرون بیاورد؛ کدام یک را

می‌توان بیرون آورد؟ چرا؟



الف) نوک آهنی با القای مغناطیسی آهنربا می‌شود: سر نزدیک به آهنربا قطب ناهم‌نام آن می‌گیرد و سر دیگر (نوک) قطب هم‌نام. در نتیجه نوک آهنی به سمت آهنربا کشیده می‌شود و میدان مغناطیسی قوی در نوک آن ایجاد می‌شود.

ب) آهن نرم است و در کنار آهنربای متحرک به سرعت و به شدت آهنربا می‌شود و با دور کردن آهنربا خاصیتش را از دست می‌دهد؛ پس با نزدیک و دور کردن آهنربا می‌توان قدرت جذب را کنترل کرد (وصل و قطع آهنربایی). همچنین نوک آهنی میدان را در یک نقطه کوچک متمرکز می‌کند و با ایجاد نیروی قوی‌تر در همان‌جا، قطعه آهنی را مستقیم به سمت نوک می‌کشد و فلز را می‌گیرد. ضمناً آهنربای دائمی از بدن دور است و به بافت آسیب نمی‌زند.

پ) چون گلو و مری و نای منحنی و خمیده‌اند. غلاف انعطاف‌پذیر می‌تواند با پیچ و خم مسیر هماهنگ شود و بدون آسیب زدن به بافت‌های حساس، به فلز بلعیده شده برسد.

ت) گیره آهنی را می‌توان بیرون آورد؛ زیرا آهن فرومغناطیس است و به‌شدت به آهنربا جذب می‌شود. آلومینیم پارامغناطیس است و خاصیت آهنربایی آن بسیار ضعیف و موقتی است؛ پس واشر آلومینیومی با این دستگاه جذب نمی‌شود.

مسئله

صفحه ۱۰۵

۲۹


چهار ذره هنگام عبور از میدان مغناطیسی درون‌سو مسیرهایی مطابق شکل زیر می‌پیمایند. درباره نوع بار هر ذره چه می‌توان گفت؟



میدان درون‌سو است. اگر ذره مثبتی در جهت راست حرکت کند نیرو رو به بالا است ($F = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$)؛ با همین قاعده:


- ذره ۱: ذره به راست می‌رود و به بالا منحرف می‌شود؛ جهت نیرو همان جهت $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ است، پس بار مثبت است.
- ذره ۲: ذره به پایین می‌رود و به چپ منحرف می‌شود؛ برای بار مثبت نیرو به راست می‌شد، پس بار منفی است.
- ذره ۳: مسیر مستقیم است و منحرف نمی‌شود؛ بار آن صفر است (خنثی).
- ذره ۴: ذره به بالا می‌رود و به راست منحرف می‌شود؛ برای بار مثبت نیرو به چپ می‌شد، پس بار منفی است.

جهت نیروی وارد بر بار مثبت را در هریک از حالت‌های نشان داده شده در شکل زیر تعیین کنید.




با قاعده دست راست ($F = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$)، چهار انگشت در جهت $\mathbf{v}$ ، خم شده به سوی $\mathbf{B}$ ، شست جهت $\mathbf{F}$. نتیجه حالت‌ها به ترتیب جای آن‌ها در شکل: ردیف بالا و سپس ردیف پایین، از چپ به راست):

حالت	$\mathbf{v}$	$\mathbf{B}$	$\mathbf{F}$ جهت
بالای چپ	بالا	برون سو	به راست
بالای وسط	بالا	به راست	درون سو
بالای راست	بالا راست (۴۵°)	به راست	درون سو
پایین چپ	پایین راست	برون سو	پایین چپ (عمود بر $\mathbf{v}$)
پایین وسط	پایین	درون سو	به راست
پایین راست	به راست	درون سو	به بالا




نیروی مغناطیسی F وارد بر الکترونی که در میدان مغناطیسی B در حرکت است، در شکل زیر، نشان داده شده است. فرض کنید راستای حرکت الکترون بر میدان مغناطیسی عمود است؛ در هریک از حالت‌های نشان داده شده جهت سرعت الکترون را تعیین کنید.




بار الکترون منفی است؛ پس F خلاف جهت $v \times B$ است. به عبارت دیگر، جهت سرعت الکترون همان جهت $F \times B$ می‌شود (یا با دست راست، جهت نیروی بر بار فرضی مثبت را وارونه می‌کنیم). نتیجه (به ترتیب جای آن‌ها در شکل: ردیف بالا و سپس ردیف پایین، از چپ به راست):

- B برون سو و F به راست $\leftarrow$ سرعت الکترون **رو به پایین**.
- B رو به بالا و F درون سو $\leftarrow$ سرعت **به راست**.
- F رو به بالا و B به راست $\leftarrow$ سرعت **درون سو**.
- B برون سو و F پایین راست $\leftarrow$ سرعت **پایین چپ** (عمود بر F).
- B به چپ و F درون سو $\leftarrow$ سرعت **رو به بالا**.



حلقهٔ رسانای مستطیل شکلی که حامل جریان I است، بر اثر نیروی مغناطیسی وارد بر ضلع‌های حامل جریان حلقه، مطابق شکل درون میدان مغناطیسی یکنواخت می‌چرخد. جهت جریان را در حلقه تعیین کنید.



میدان از قطب N (چپ) به قطب S (راست) است و پیکان کنار محور، جهت چرخش حلقه را نشان می‌دهد. نیروی وارد بر ضلع‌های حامل جریان که موازی محورند ($F = I l B$ ، عمود بر ضلع و بر میدان) باید حلقه را در همین جهت بچرخاند. با قاعدهٔ دست راست ($F = I l \times B$) برای ضلع بالایی، جریان در این ضلع باید از سمت محور (بالا راست) به سمت چپ پایین (به طرف ناظر) برقرار باشد و در ضلع پایینی که جهتش مخالف است، از سمت ناظر به طرف محور؛ در دو ضلع کوتاه نیز جریان به دنبال آن‌ها ادامه می‌یابد. یعنی جریان در حلقه در خلاف جهت حرکت پیکان‌های حلقه از بالا به سمت ناظر است.

این جواب ممکن است دقیق نباشد.

پروتونی با تندی $4/4 \times 10^6 \text{ m/s}$ درون میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازهٔ 18 mT در حرکت است. جهت حرکت پروتون با جهت B ، زاویهٔ 60° می‌سازد. الف) اندازهٔ نیروی وارد بر این پروتون را محاسبه کنید. ب) اگر تنها این نیرو بر این پروتون وارد شود، شتاب پروتون را حساب کنید. (بار الکتریکی پروتون $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ و جرم آن را $1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ در نظر بگیرید).

الف) $B = 18 \text{ mT} = 1.8 \times 10^{-2} \text{ T}$

$$F = |q| v B \sin \theta = (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(4.4 \times 10^6 \text{ m/s})(1.8 \times 10^{-2} \text{ T})(\sin 60^\circ) \\ = (1.267 \times 10^{-14})(0.866) \approx 1.1 \times 10^{-14} \text{ N}$$


ب) از قانون دوم نیوتون:

$$a = F / m = 1.097 \times 10^{-14} \text{ N} / (1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}) \approx 6.5 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$$

الکترونی با تندی $2.4 \times 10^5 \text{ m/s}$ درون میدان مغناطیسی یکنواختی در حرکت است. اندازه نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی بر این الکترون وارد می‌شود، هنگامی بیشینه است که الکترون به سمت جنوب حرکت کند.

الف) اگر جهت این نیروی بیشینه، رو به بالا و اندازه آن برابر $6.8 \times 10^{-14} \text{ N}$ باشد، اندازه و جهت میدان مغناطیسی را تعیین کنید.

ب) اندازه میدان الکتریکی چقدر باشد تا همین نیرو را ایجاد کند؟



الف) نیروی بیشینه یعنی $\theta = 90^\circ$ ، پس $F_{\text{max}} = |q| v B$

$$B = F_{\text{max}} / (e v) = 6.8 \times 10^{-14} \text{ N} / [(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(2.4 \times 10^5 \text{ m/s})] = 6.8 \times 10^{-14} / 3.84 \times 10^{-14} \approx 1.8 \text{ T}$$


جهت: الکترون بار منفی دارد؛ پس F خلاف $v \times B$ است. سرعت به سمت جنوب و نیرو رو به بالا است. با آزمودن جهت‌ها (شرق، شمال، بالا): اگر B به سمت غرب باشد، $v \times B$ (جنوب $\times$ غرب) رو به پایین است و نیرو بر الکترون رو به بالا می‌شود. پس میدان به سمت غرب و اندازه آن 1.8 T است.

ب) برای ایجاد همین نیرو با میدان الکتریکی: $F = |q| E$

$$E = F / e = 6.8 \times 10^{-14} \text{ N} / (1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) = 4.25 \times 10^5 \text{ N/C}$$

توشه‌ای برای موفقیت

ذره باردار مثبتی با جرم ناچیز و با سرعت v در امتداد محور x وارد فضایی می‌شود که میدان‌های یکنواخت B و E وجود دارد (شکل زیر). اندازه این میدان‌ها برابر $E = 450 \text{ N/C}$ و $B = 0.18 \text{ T}$ است. تندی ذره چقدر باشد تا در همان امتداد محور x به حرکت خود ادامه دهد؟



میدان الکتریکی رو به پایین است؛ نیروی الکتریکی بر ذره مثبت رو به پایین $(F_E = qE)$. میدان B درون سو و v به سمت x است؛ نیروی مغناطیسی رو به بالا $(F_B = qvB)$. برای حرکت مستقیم باید برآیند نیروها صفر باشد:


$$qvB = qE \Rightarrow v = E / B = 450 \text{ N/C} / 0.18 \text{ T} = 2500 \text{ m/s}$$

مسئله

صفحه ۱۰۶


۳۶

جهت نیروی وارد بر سیم حامل جریان را در هر یک از شکل‌های الف، ب و پ با استفاده از قاعده دست راست بیابید.




میدان مغناطیسی از قطب N به S است و $F = I \ell \times B$ (چهار انگشت در جهت جریان، خم شده به سوی B ، شست جهت F):

- شکل الف: B به راست و I رو به بالا $\leftarrow$ نیرو درون سو.
- شکل ب: B از N (راست) به S (چپ)، یعنی به چپ؛ I درون سو $\leftarrow$ نیرو رو به بالا.
- شکل پ: B از N (پایین) به S (بالا)، یعنی رو به بالا؛ I به راست $\leftarrow$ نیرو برون سو (به سمت ناظر).




یک میلهٔ رسانا به پایانه‌های یک باتری وصل شده و مطابق شکل در فضای بین قطب‌های یک آهنربای C شکل آویزان است و می‌تواند آزادانه نوسان کند. با بستن کلید K، چه اتفاقی برای میلهٔ رسانا رخ می‌دهد؟ توضیح دهید.



با بستن کلید، جریان از باتری در مدار و در میلهٔ رسانا برقرار می‌شود. میلهٔ حامل جریان درون میدان مغناطیسی بین قطب‌های آهنربا (از N به S، رو به پایین) قرار دارد؛ پس نیروی $F = I l B$ که بر میله و بر میدان عمود است، بر آن وارد می‌شود. میله از وضعیت تعادل خود منحرف می‌شود و در راستای عمود بر میلهٔ رسانا و میدان (به سمت بیرون از دهانهٔ آهنربا) نوسان می‌کند؛ جهت انحراف را با قاعدهٔ دست راست با توجه به قطب‌های باتری تعیین می‌کنیم. با باز کردن کلید نیرو صفر می‌شود و میله به صورت آونگ به حالت قائم برمی‌گردد.

این جواب ممکن است دقیق نباشد.


سیم رسانای CD به طول $2m$ مطابق شکل زیر عمود بر میدان درون سو با اندازهٔ $5T$ قرار گرفته است؛ اگر اندازهٔ نیروی وارد بر سیم برابر $1N$ باشد، جهت و مقدار جریان عبوری از سیم را تعیین کنید.



سیم عمود بر میدان است ($\theta = 90^\circ$):

$$F = I \ell B \rightarrow I = F / (\ell B) = 1 \text{ N} / (2 \text{ m} \times 0.5 \text{ T}) = 1 \text{ A}$$

جهت: میدان درون سو و نیرو رو به پایین است. اگر جریان از C به D (به راست) بود، $I \times B$ (راست $\times$ درون سو) رو به بالا می شد؛ پس برای نیروی رو به پایین، جریان باید از D به C (به سمت چپ) باشد.



مسئله


صفحه ۱۰۶

۳۹

یک سیم حامل جریان $1/6$ آمپر مطابق شکل زیر با دو نیروسنج فنری که به دو انتهای آن بسته شده اند، به طور افقی و در راستای غرب - شرق قرار دارد. میدان مغناطیسی زمین را یکنواخت، به طرف شمال و اندازه 0.05 mT بگیریید.

الف) اندازه نیروی وارد بر هر متر این سیم را پیدا کنید.

ب) اگر بخواهیم نیروسنج ها عدد صفر را نشان دهند، چه جریانی و در چه جهتی باید از سیم عبور کند؟ جرم هر متر از طول این سیم 8 گرم است. ($g = 9.8 \text{ N/kg}$)



الف) $B = 0.05 \text{ mT} = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$ ؛ سیم عمود بر میدان (شرق - غرب و میدان شمال) است. نیروی هر متر سیم:

$$F/\ell = I B \sin 90^\circ = (1.6 \text{ A})(5 \times 10^{-5} \text{ T}) = 8 \times 10^{-5} \text{ N/m}$$

ب) نیروسنج ها وقتی صفر می شوند که نیروی مغناطیسی رو به بالا وزن سیم را خنثی کند ($F_B = mg$). برای هر متر: $m/\ell = 8 \text{ g/m} = 8 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$

$$I B \ell = m g \rightarrow I = (m/\ell) g / B = (8 \times 10^{-3} \text{ kg/m})(9.8 \text{ N/kg}) / (5 \times 10^{-5} \text{ T}) = 1568 \text{ A} \approx 1.6 \times 10^3 \text{ A}$$


جهت: میدان به شمال و نیرو باید رو به بالا باشد. با قاعده دست راست (شرق $\times$ شمال = بالا) جهت جریان باید از غرب به شرق باشد. (جریان خیلی بزرگ است و در عمل شدنی نیست؛ ولی داده‌های مسئله چنین جوابی می‌دهند).

مسئله

صفحه ۱۰۶

۴۰

یک آهنربای میله‌ای مطابق شکل زیر، بالای سیملوله‌ای آویزان شده است. توضیح دهید با بستن کلید K چه تغییری در وضعیت آهنربا رخ می‌دهد.



با بستن کلید، در سیملوله جریان برقرار می‌شود و سیملوله مانند یک آهنربا قطب‌های N و S پیدا می‌کند. جریان در مدار از قطب مثبت باتری (صفحه بلندتر پایینی) به سیملوله وارد می‌شود و طبق قاعده دست راست (چهار انگشت در جهت جریان در پیچه‌ها، شست جهت میدان درون سیملوله) انتهای بالایی سیملوله قطب N می‌شود. قطب N آهنربا که درست بالای این سر قرار دارد، دفع می‌شود؛ پس سر N آهنربا بالا می‌رود (از سیملوله دور می‌شود) و سر S آن به سمت پایین می‌آید، یعنی آهنربا حول نقطه آویز می‌چرخد (چپ بالا، راست پایین).


این جواب ممکن است دقیق نباشد.

مسئله

صفحه ۱۰۷

۴۱

کدام باتری را در مدار شکل زیر قرار دهیم تا پس از بستن کلید K، عقربه قطب‌نما که روی سیم قرار دارد، در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت شروع به چرخش کند؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.



باتری A (قطب مثبت آن در بالا قرار دارد).


عقربه قطب نما روی سیم قائم (شمال - جنوب) سمت راست قرار دارد. چرخش خلاف عقربه های ساعت یعنی سر N عقربه به سمت غرب (چپ) می چرخد؛ پس میدان بالای سیم (محل قطب نما) باید به چپ باشد. با قاعده دست راست، برای آنکه میدان بالای (جلوی) سیم به چپ باشد، جریان باید در این سیم **رو به پایین** باشد. جریان در مدار از قطب مثبت باتری خارج می شود؛ جریان رو به پایین در سیم راست یعنی جریان در سیم چپ (جایگاه باتری) رو به بالا است. پس باتری باید طوری قرار گیرد که قطب مثبت آن بالا باشد، یعنی باتری A.

مسئله

صفحه ۱۰۷

۴۲

کدام باتری را در مدار شکل زیر قرار دهیم تا آهنربای میله ای آویزان شده به طرف سیملوله جذب شود؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.




باتری B (قطب مثبت در پایین).


قطب N آهنربا به سیملوله نزدیک تر است؛ برای جذب باید انتهای نزدیک سیملوله (سمت راست) قطب S باشد، یعنی میدان درون سیملوله به سمت چپ (انتهای چپ N) باشد. با توجه به جهت پیچش سیم در شکل و قاعده دست راست، برای این کار جریان باید از انتهای پایینی (چپ) به پیچه وارد شود؛ بنابراین قطب مثبت باتری باید در پایین باشد، که باتری B است.

این جواب ممکن است دقیق نباشد.

شکل زیر، دو سیم موازی و بلند حامل جریان را نشان می‌دهد. اگر میدان مغناطیسی برآیند حاصل از این سیم‌ها در نقطه A صفر باشد، جهت جریان آن را در سیم ۲ پیدا کنید.



جریان سیم ۱ به راست است و نقطه A زیر هر دو سیم است. میدان سیم ۱ در A درون سو است. برای صفر شدن برآیند، میدان سیم ۲ در A باید برون سو باشد؛ زیر یک سیم، میدان برون سو یعنی جریان به سمت چپ. پس جریان در سیم ۲ به سمت چپ (خلاف جریان سیم ۱) است. چون A به سیم ۲ نزدیک‌تر است، اندازه جریان در سیم ۲ باید از I_1 کمتر باشد ($I_2 = I_1 r_2 / r_1$).




سیم‌لوله‌ای شامل ۲۵۰ حلقه است که دور یک لوله پلاستیکی توخالی به طول ۰/۱۴ متر پیچیده شده است. اگر جریان گذرنده از سیم‌لوله ۰/۸۸۸ باشد، اندازه میدان مغناطیسی درون سیم‌لوله را حساب کنید.

$$I = 0.88 \text{ A}, \ell = 0.14 \text{ m}, N = 250$$

$$B = \mu_0 N I / \ell = (4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}) (250) (0.88 \text{ A}) / (0.14 \text{ m}) \approx 1.97 \times 10^{-3} \text{ T}$$

اندازه میدان درون سیم‌لوله حدود $2 \times 10^{-3} \text{ T}$ (یعنی ۲۰ G) است.

در شکل زیر دو سیملوله P و Q هم محورند و طول برابر دارند. تعداد دور سیملوله P برابر ۲۰۰ و تعداد دور سیملوله Q برابر ۳۰۰ است. اگر جریان ۱A از سیملوله Q عبور کند، از سیملوله P چه جریانی باید عبور کند تا برابند میدان مغناطیسی ناشی از دو سیملوله در نقطه M (روی محور دو سیملوله) صفر شود؟




میدان درون هر سیملوله آرمانی $B = \mu_0 N I / \ell$ است و دو سیملوله طول یکسان دارند. در شکل جهت جریان در دو سیملوله (با پیچش مشابه) خلاف هم است، پس میدان آن‌ها در M در خلاف جهت یکدیگر است. برای صفر شدن برابند، اندازه‌ها باید برابر باشند:

$$\mu_0 N_P I_P / \ell = \mu_0 N_Q I_Q / \ell \rightarrow I_P = N_Q I_Q / N_P = 300 \times 1 \text{ A} / 200 = 1.5 \text{ A}$$


جریان لازم در سیملوله P برابر ۱.۵ A است (با همان جهتی که در شکل نشان داده شده، یعنی در جهتی که میدانش خلاف میدان Q باشد).

شکل الف حوزه‌های مغناطیسی ماده فرومغناطیسی را درون میدان خارجی B نشان می‌دهد. شکل ب همان ماده را پس از حذف میدان B نشان می‌دهد. نوع فرومغناطیس را با ذکر دلیل تعیین کنید.




ماده فرومغناطیس نرم است. دلیل: در شکل الف (در حضور میدان) قطبی‌های حوزه‌ها تقریباً هم‌جهت با میدان شده‌اند (ماده آهنربا شده است)، اما در شکل ب پس از حذف میدان، جهت‌گیری حوزه‌ها دوباره بی‌نظم و تصادفی شده است؛ یعنی ماده آهنربایی خود را از دست داده است. این رفتار ماده فرومغناطیس نرم است (در فرومغناطیس سخت پس از حذف میدان جهت‌گیری حوزه‌ها تقریباً حفظ می‌شود).

با توجه به آنچه در بخش ویژگی‌های مغناطیسی مواد دیدید، نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.



نقشه مفهومی کامل شده در شکل زیر آمده است:



خلاصه: بدون دو قطبی ذاتی ← دیامغناطیس؛ با دو قطبی ذاتی ← پارامغناطیس و فرومغناطیس (نرم و سخت).

این فایل توسط سایت ایران توشه تهیه شده است.

irantooshe.ir

